

**Naziv:**

pila motorna H 440 II

**Kataloški broj:**

967 78 85-35

**Ukratko o proizvodu:**

Druga generacija lagane i efikasne svestrane pile, idealna za one koji traže stroj koji se izuzetno lako pokreće i kojim se lako upravlja.

**Tehnički podaci:****Rezna oprema**

Prihvatač vodilice	mali
Preporučena duljina vodilice	38,00 cm
Brzina lanca pri maksimalnoj snazi	23 m/s
Korak lanca	.325" inch

**Vibracije i buka**

Jačina buke kod uha operatera	102 dB(A)
Nivo zvuka, LWA	114 dB
Ekvivalentna razina vibracija (AHV, eq)	2,5 / 3,2 m/s <sup>2</sup>

**Podmazivanje**

Tip uljne pumpe	fiksna
Zapremnina rezervoara ulja	0,25 lit

**Karakteristike motora**

Zazor elektroda	0,5 mm
Vrsta svjećice	NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y
Brzina praznog hoda	2900 o/min
Zazor bobine	0,3 mm
Broj okretaja pri maksimalnoj snazi	9000 rpm
Izlazna snaga	1,80 kW
Hod klipa	31 mm
Promjer cilindra	40,90 mm
Zapremnina cilindra	0,37 cm <sup>3</sup>
Potrošnja goriva	513 g/kWh
Težina (bez rezne opreme)	4,5 kg

**Serijska oprema**

Lanac	H30 325" 1,3mm 64 čl.
Vodilica	15" 0,325" 1,3 Pixel SM

**Detalji o proizvodu:****Air Injection**

Centrifugalno pročišćavanje zraka za smanjeno trošenje i duže vrijeme rada između čišćenja filtera zraka.

**X-Torq®**

Manja potrošnja goriva i smanjena emisija ispušnih plinova u skladu sa svjetskim najstrožim ekološkim normama.

**Brza demontaža filtera zraka**

Olakšano čišćenje i zamjena filtera zraka.

**Poklopac spremnika**

S Flip up preklopnim poklopcem punjenje rezervoara će vam biti uvelike olakšano.

**Oznake za piljenje**

Jasna oznaka piljenja za bolju preciznost.

**Kombinirana kontrola čoka i gašenja**

Kombinirana kontrola gašenja i čoka omogućava lakše pokretanje i smanjuje rizik preljevanja motora.

**Trodijelna radilica**

Kovana trodijelna radilica za maksimalnu izdržljivost i najtežu primjenu.

**LowVib®**

Vrlo efektni antivibracijski amortizeri štede ruke i šake korisnika.

## Kategorizacija

---

Kategorija

Motorne pile

Motorne pile

Lagani hobi  
poslovi

Povoljnost kupnje

Najbolje od  
Najboljeg

### **Air Injection**

Centrifugalno pročišćavanje zraka za smanjeno trošenje i duže vrijeme rada između čišćenja filtera zraka.

### **X-Torq®**

Manja potrošnja goriva i smanjena emisija ispušnih plinova u skladu sa svjetskim najstrožim ekološkim normama.

### **Brza demontaža filtera zraka**

Olakšano čišćenje i zamjena filtera zraka.

### **Poklopac spremnika**

S Flip up preklopnim poklopcem punjenje rezervoara će vam biti uvelike olakšano.

### **Oznake za piljenje**

Jasna oznaka piljenja za bolju preciznost.

### **Kombinirana kontrola čoka i gašenja**

Kombinirana kontrola gašenja i čoka omogućava lakše pokretanje i smanjuje rizik preljevanja motora.

### **Trodijelna radilica**

Kovana trodijelna radilica za maksimalnu izdržljivost i najtežu primjenu.

### **LowVib®**

Vrlo efektni antivibracijski amortizeri štede ruke i šake korisnika.