



#### Naziv:

pila motorna H 555

#### Kataloški broj:

966 45 19-68

#### Ukratko o proizvodu:

Pila razvijena za zahtjevne poslove. Novog dizajna, prepuna sirove snage za efikasan rad.

#### Tehnički podaci:

##### Rezna oprema

Prihvat vodilice	mali
Preporučena duljina vodilice	45,00 cm
Brzina lanca pri maksimalnoj snazi	28,3 m/s
Korak lanca	3/8" inch

##### Vibracije i buka

Jačina buke kod uha operatera	106 dB(A)
Nivo zvuka, LWA	118 dB
Ekvivalentna razina vibracija (AHV, eq)	3 / 3,2 m/s <sup>2</sup>

##### Podmazivanje

Tip uljne pumpe	podesiva
Zapremnina rezervoara ulja	0,33 lit

##### Karakteristike motora

Zazor elektroda	0,5 mm
Vrsta svjeće	NGK CMR6H
Brzina praznog hoda	2800 o/min
Zazor bobine	0,3 mm
Broj okretaja pri maksimalnoj snazi	9600 rpm
Izlazna snaga	3,10 kW
Hod klipa	36 mm
Promjer cilindra	46 mm
Zapremnina cilindra	59,80 cm <sup>3</sup>
Potrošnja goriva	438 g/kWh
Težina (bez rezne opreme)	5,9 kg
Zapremnina rezervoara goriva	0,65 l

##### Serijska oprema

Lanac	H42 3/8" 1,5mm 68 čl.
Vodilica	18" 3/8 1,5 SM

#### Detalji o proizvodu:

##### **X-Torq®**

Manja potrošnja goriva i smanjena emisija ispušnih plinova u skladu sa svjetskim najstrožim ekološkim normama.

##### **AutoTune**

AutoTune pruža optimalne performanse motora kroz automatsko podešavanje. Ne gubi se vrijeme na podešavanje rasplinjača. Prilagođava se nadmorskoj visini, čistoći goriva, temperaturi, vlazi i eventualnim začepljenim filterima.

##### **Air Injection**

Centrifugalno pročišćavanje zraka za smanjeno trošenje i duže vrijeme rada između čišćenja filtera zraka.

##### **LowVib®**

Vrlo efektivni antivibracijski amortizeri štede ruke i šake korisnika.

##### **Lagan za pokretanje**

Kombiniran start/stop prekidač i pumpica goriva čine pilu vrlo jednostavnom za pokretanje.

##### **Uljna pumpa sa podešavanjem**

Podešavajuća uljna pumpa olakšava podešavanje podmazivanja lanca u skladu s vašim potrebama.

##### **Brza demontaža filtera zraka**

Olakšano čišćenje i zamjena filtera zraka.

##### **Bočni natezač lanca**

Bočni natezač lanca omogućava podešavanje lanca lagano i brzo.

## Kategorizacija

---

Kategorija

Motorne pile

Povoljnost kupnje

Motorne pile

Zahtjevan rad

Zlatna Sredina

### **X-Torq®**

Manja potrošnja goriva i smanjena emisija ispušnih plinova u skladu sa svjetskim najstrožim ekološkim normama.

### **AutoTune**

AutoTune pruža optimalne performanse motora kroz automatsko podešavanje. Ne gubi se vrijeme na podešavanje rasplinjača. Prilagođava se nadmorskoj visini, čistoći goriva, temperaturi, vlazi i eventualnim začepljenim filterima.

### **Air Injection**

Centrifugalno pročišćavanje zraka za smanjeno trošenje i duže vrijeme rada između čišćenja filtera zraka.

### **LowVib®**

Vrlo efektni antivibracijski amortizeri štede ruke i šake korisnika.

### **Lagan za pokretanje**

Kombiniran start/stop prekidač i pumpica goriva čine pilu vrlo jednostavnom za pokretanje.

### **Uljna pumpa sa podešavanjem**

Podešavajuća uljna pumpa olakšava podešavanje podmazivanja lanca u skladu s vašim potrebama.

### **Brza demontaža filtera zraka**

Olakšano čišćenje i zamjena filtera zraka.

### **Bočni natezač lanca**

Bočni natezač lanca omogućava podešavanje lanca lagano i brzo.