

**Naziv:**

pila motorna H 560XP

Kataloški broj:

966 01 00-66

Ukratko o proizvodu:

Razvijena za profesionalne drvosječe i iskusne zemljovlasnike. Potpuno novog dizajna i prepuna inovativnih rješenja za efikasan i ugodan rad.

Tehnički podaci:**Rezna oprema**

Prihvat vodilice	mali
Preporučena duljina vodilice	40,00 cm
Brzina lanca pri maksimalnoj snazi	28,3 m/s
Korak lanca	3/8" inch

Vibracije i buka

Jačina buke kod uha operatera	106 dB(A)
Nivo zvuka, LWA	118 dB
Ekvivalentna razina vibracija (AHV, eq)	3 / 3,2 m/s ²

Podmazivanje

Tip uljne pumpe	podesiva
Zapremnina rezervoara ulja	0,33 lit

Karakteristike motora

Zazor elektroda	0,5 mm
Vrsta svjeće	NGK CMR6H
Brzina praznog hoda	2800 o/min
Zazor bobine	0,3 9600 mm
Broj okretaja pri maksimalnoj snazi	9600 rpm
Izlazna snaga	3,50 kW
Hod klipa	36 mm
Promjer cilindra	46 mm
Zapremnina cilindra	59,80 cm ³
Potrošnja goriva	494 g/kWh
Težina (bez rezne opreme)	5,7 kg
Zapremnina rezervoara goriva	0,65 l

Serijska oprema

Lanac	H42 3/8" 1,5mm 60 čl.
Vodilica	16" 3/8" 1,5 SN SM

Detalji o proizvodu:**X-Torq®**

Manja potrošnja goriva i smanjena emisija ispušnih plinova u skladu sa svjetskim najstrožim ekološkim normama.

AutoTune

AutoTune pruža optimalne performanse motora kroz automatsko podešavanje. Ne gubi se vrijeme na podešavanje rasplinjača. Prilagođava se nadmorskoj visini, čistoći goriva, temperaturi, vlazi i eventualnim začepljenim filterima.

RevBoost™

lanca za najbolje moguće performanse.

Air Injection

Centrifugalno pročišćavanje zraka za smanjeno trošenje i duže vrijeme rada između čišćenja filtera zraka.

Poklopac spremnika

S Flip up preklopnim poklopcem punjenje rezervoara će vam biti uvelike olakšano

LowVib®

Vrlo efektni antivibracijski amortizeri štede ruke i šake korisnika.

Uljna pumpa sa podešavanjem

Podešavajuća uljna pumpa olakšava podešavanje podmazivanja lanca u skladu s vašim potrebama.

Brza demontaža filtera zraka

Olakšano čišćenje i zamjena filtera zraka.

Kategorizacija

Kategorija

Motorne pile

Namjena

Povoljnost kupnje

Motorne pile

Profesionalan rad

Orezivanje

Najbolje od

Najboljeg

X-Torq®

Manja potrošnja goriva i smanjena emisija ispušnih plinova u skladu sa svjetskim najstrožim ekološkim normama.

AutoTune

AutoTune pruža optimalne performanse motora kroz automatsko podešavanje. Ne gubi se vrijeme na podešavanje rasplinjača. Prilagođava se nadmorskoj visini, čistoći goriva, temperaturi, vlazi i eventualnim začepljenim filterima.

RevBoost™

lanca za najbolje moguće performanse.

Air Injection

Centrifugalno pročišćavanje zraka za smanjeno trošenje i duže vrijeme rada između čišćenja filtera zraka.

Poklopac spremnika

S Flip up preklopnim poklopcem punjenje rezervoara će vam biti uvelike olakšano

LowVib®

Vrlo efektivni antivibracijski amortizeri štede ruke i šake korisnika.

Uljna pumpa sa podešavanjem

Podešavajuća uljna pumpa olakšava podešavanje podmazivanja lanca u skladu s vašim potrebama.

Brza demontaža filtera zraka

Olakšano čišćenje i zamjena filtera zraka.