

**Naziv:**

pila motorna H 572XP

Kataloški broj:

966 73 31-38

Ukratko o proizvodu:

S težinom od samo 6,6 kg i snažnim motorom od 4,3 kW, motorna pila Husqvarna 572XP® ima najbolji omjer snage i težine u usporedbi s bilo kojom drugom

Tehnički podaci:**Rezna oprema**

Prihvat vodilice	Veliki
Brzina lanca pri maksimalnoj snazi	29,3 m/s
Korak lanca	3/8" inch

Vibracije i buka

Jačina buke kod uha operatera	107 dB(A)
Nivo zvuka, LWA	120 dB
Ekvivalentna razina vibracija (AHV, eq)	4,1 m/s ²

Podmazivanje

Tip uljne pumpe	podesiva
Zapremnina rezervoara ulja	0,35 lit

Karakteristike motora

Zazor elektroda	0,5 mm
Vrsta svjećice	NGK BPMR7A
Brzina praznog hoda	2700 o/min
Zazor bobine	0,3 mm
Broj okretaja pri maksimalnoj snazi	9900 rpm
Izlazna snaga	4,30 kW
Hod klipa	39 mm
Promjer cilindra	48 mm
Zapremnina cilindra	70,60 cm ³
Potrošnja goriva	429 g/kWh
Težina (bez rezne opreme)	6,6 kg
Tip podmazivanja	Husqvarna 2-taktno ulje
Zapremnina rezervoara goriva	0,7 l

Serijska oprema

Lanac	C85 - X-Cut
Vodilica	18"

Detalji o proizvodu:**Bolja filtracija**

Filter zraka sprječava ulazak 98% prašine

Još manje vibracija

Antivibracijski sustav smanjuje umor u rukama

Jednostavnije rukovanje

Poklopci za gorivo i ulje lako se otvaraju i osiguravaju bez alata, čak i uz zimske rukavice

Bez začepljenja

Bolje izbacivanje piljevine izbjegava začepljenja

Bolja kontrola

Položaj prednje ručke 10 mm bliže je središtu gravitacije s ciljem bolje kontrole

Oznaka za rušenje

Oznaka za rušenje otporna na habanje oblikovana na tijelu stroja

Gumirana drška

Gumirani držač stražnje ručke za sigurno i dobro prianjanje

Bolje praćenje stanja goriva

Transparentni indikator razine goriva

Kategorizacija

Kategorija

Motorne pile

Namjena

Povoljnost kupnje

Motorne pile

Profesionalan rad

Obaranje

Zlatna Sredina

Bolja filtracija

Filter zraka sprječava ulazak 98% prašine

Još manje vibracija

Antivibracijski sustav smanjuje umor u rukama

Jednostavnije rukovanje

Poklopci za gorivo i ulje lako se otvaraju i osiguravaju bez alata, čak i uz zimske rukavice

Bez začepljenja

Bolje izbacivanje piljevine izbjegava začepljenja

Bolja kontrola

Položaj prednje ručke 10 mm bliže je središtu gravitacije s ciljem bolje kontrole

Oznaka za rušenje

Oznaka za rušenje otporna na habanje oblikovana na tijelu stroja

Gumirana drška

Gumirani držač stražnje ručke za sigurno i dobro prijanjanje

Bolje praćenje stanja goriva

Transparentni indikator razine goriva