



Naziv:

pila motorna H T 540XP II - 12"

Kataloški broj:

967 28 75-12

Ukratko o proizvodu:

Novi model dizajniran za arboriste, radnike na visini i profesionalce koji traže odlično izbalansiranu pilu s gornjom drškom.

Tehnički podaci:

Rezna oprema

Prihvati vodilice	Mali
Brzina lanca pri maksimalnoj snazi	19,4 m/s
Korak lanca	3/8" inch

Vibracije i buka

Jačina buke kod uha operatera	104 dB(A)
Nivo zvuka, LWA	116 dB
Ekvivalentna razina vibracija (AHV, eq)	3,5 m/s ²

Podmazivanje

Tip uljne pumpe	podesiva
Zapremnina rezervoara ulja	0,2 lit

Karakteristike motora

Zazor elektroda	0,3 mm
Vrsta svjećice	NGK CMR6H
Brzina praznog hoda	3000 o/min
Zazor bobine	0,3 mm
Broj okretaja pri maksimalnoj snazi	10200 rpm
Izlazna snaga	1,80 kW
Hod klipa	30 mm
Promjer cilindra	40 mm
Zapremnina cilindra	37,70 cm ³
Potrošnja goriva	464 g/kWh
Težina (bez rezne opreme)	3,9 kg
Tip podmazivanja	Husqvarna 2-taktno ulje
Zapremnina rezervoara goriva	0,34 l

Serijska oprema

Lanac	H37
Vodilica	12

Detalji o proizvodu:

AutoTune

AutoTune pruža optimalne performanse motora kroz automatsko podešavanje. Ne gubi se vrijeme na podešavanje rasplinjača. Prilagođava se nadmorskoj visini, čistoći goriva, temperaturi, vlazi i eventualnim začepljenim filterima.

X-Torq®

Manja potrošnja goriva i smanjena emisija ispušnih plinova u skladu sa svjetskim najstrožim ekološkim normama.

Prilagodljiva veličina ručke

Veličina gornje ručke može se postaviti u 3 različite veličine kako bi savršeno prijanjala vašoj ruci

Horizontalni priključak za uže

Lagano i jednostavno priključenje pile na penjački pojaz

TechLite™

Lagana i snažna TechLite™ vodilica čini pilu lakšom za manevriranje. Ova vodilica je do 18% lakša u usporedbi sa standardnom vodilicom.

Prekidač za gašenje s povratnom oprugom

Stop prekidač se automatski vraća u "ON" poziciju za start bez teškoća

Kategorizacija

Arborizam i njegovanje stabala	Pile s gornjom drškom
Kategorija	Motorne pile
Motorne pile	Arborizam i njegovanje stabala

Povoljnost kupnje

Najbolje od
Najboljeg

AutoTune

AutoTune pruža optimalne performanse motora kroz automatsko podešavanje. Ne gubi se vrijeme na podešavanje rasplinjača. Prilagođava se nadmorskoj visini, čistoćii goriva, temperaturi, vlazi i eventualnim začepljenim filterima.

X-Torq®

Manja potrošnja goriva i smanjena emisija ispušnih plinova u skladu sa svjetskim najstrožim ekološkim normama.

Prilagodljiva veličina ručke

Veličina gornje ručke može se postaviti u 3 različite veličine kako bi savršeno prijanjala vašoj ruci

Horizontalni priključak za uže

Lagano i jednostavno priključenje pile na penjački pojaz

TechLite™

Lagana i snažna TechLite™ vodilica čini pilu lakšom za manevriranje. Ova vodilica je do 18% lakša u usporedbi sa standardnom vodilicom.

Prekidač za gašenje s povratnom oprugom

Stop prekidač se automatski vraća u "ON" poziciju za start bez teškoća