



Tehnički podaci:

Zvuk, buka i vibracije

Jačina zvuka (garantirana LWA) 87 dB(A)

Vibracije 2,5 m/s²

Ostale karakteristike

Dužina kabla 5 m
Maks. temperatura ulazne vode 40 °C
Maksimalni radni tlak 95 bar
Maksimalni tlak 125 bar
Maksimalno usisno prijemanje 0,5 m
Protok vode 320-460 l/h

Oprema

Dužina crijeva 7 m
Kapacitet spremnika 0,5 l

Motor

Faze 1
Frekvencija 50 Hz
Nazivna struja 7,4 A
Snaga 1500 W
Voltaža 230-240 V

Naziv:

visokotlačni perač H PW 125

Kataloški broj:

967 67 64-01

Ukratko o proizvodu:

Naš najkompaktniji visokotlačni perač nudi visoku učinkovitost čišćenja za zadatke poput terasa i vrtne opreme. Dvije zakretne funkcije - jedna za

Detalji o proizvodu:

Metalna pumpa

Pumpa je izrađena od metala kako bi se smanjila opasnost od loma i osigurala vašem proizvodu dulji životni vijek.

Jednostavno namotavanje

Praktično i učinkovito skladištenje crijeva jednostavnim namotavanjem.

Fleksibilno crijevo za visoki pritisak.

Dodatna udobnost zahvaljujući fleksibilnom crijevu koje se ne može zapetljati.

Dvostruka zakretna funkcija i brzi priključci

Mlaznica raspršivača ima dvostruku zakretnu funkciju i brze priključke za crijevo, mlaznice i ostale dodatke kako bi maksimizirali efikasnost i komfor.

Prskalica za pjenu

Možete jednostavno pratiti upotrebu deterdženta i vidjeti preostalu razinu. To vam daje savršenu kontrolu čime nikada više nećete koristiti više deterdženta od potrebnog.

Rotacijska mlaznica

Rotirajuća mlaznica daje vam ciljanu i visoku učinkovitost čišćenja i pomaže vam da učinkovito uklonite tvrdokornu prljavštinu.

Varijabilna mlaznica

Višenamjenska mlaznica kojom se podešava pritisak pruža vam veću raznovrsnost, jer se može koristiti za širok raspon zadataka čišćenja sa savršenim rezultatima.

Svi dodaci na jednom mjestu

Svaki dodatak uključen u paket može se pohraniti u prikladne pretince smještene na peraču kako bi bili dostupniji i olakšali vam rad.