

**Naziv:**

pila motorna H 585

**Kataloški broj:**

970 49 30-30

**Ukratko o proizvodu:**

Husqvarna 585 razvijena je za radnike u šumarstvu i njezi drveća koji traže robusnu i izdržljivu motornu pilu kojom se lako upravlja i održava čak i u teškim

**Tehnički podaci:****Rezna oprema**

Prihvat vodilice	veliki
Preporučena duljina vodilice	50,00 cm
Brzina lanca pri maksimalnoj snazi	30,6 m/s
Korak lanca	3/8" inch

**Vibracije i buka**

Jačina buke kod uha operatera	112 dB(A)
Nivo zvuka, LWA	119 dB
Ekvivalentna razina vibracija (AHV, eq)	6,6 m/s <sup>2</sup>

**Podmazivanje**

Tip uljne pumpe	podesiva
Zapremnina rezervoara ulja	0,42 lit

**Karakteristike motora**

Zazor elektroda	0,5 mm
Vrsta svjećice	NGK CMR6H
Brzina praznog hoda	2800 o/min
Zazor bobine	0,3 mm
Broj okretaja pri maksimalnoj snazi	9600 rpm
Izlazna snaga	5,10 kW
Hod klipa	39 mm
Promjer cilindra	53 mm
Zapremnina cilindra	86,00 cm <sup>3</sup>
Potrošnja goriva	450 g/kWh
Težina (bez rezne opreme)	7,5 kg
Zapremnina rezervoara	0,86
Zapremnina rezervoara goriva	0,86 l

**Serijska oprema**

Lanac	C85
Vodilica	20"-RSN

**Detalji o proizvodu:****X-Torq®**

Omogućuje nižu potrošnju goriva i smanjenu razinu ispušnih plinova u skladu s najstrožim svjetskim propisima o zaštiti okoliša.

**Brzo ubrzanje**

Mala težina na svim pokretnim dijelovima motora znači brzo ubrzanje.

**Zadržani vijci na starteru**

Zadržavajuća funkcija sprječava gubitak vijaka koji drže starter.

**Rezna oprema**

Prihvat vodilice	veliki
Preporučena duljina vodilice	50,00 cm
Brzina lanca pri maksimalnoj snazi	30,6 m/s
Korak lanca	3/8" inch

**Vibracije i buka**

Jačina buke kod uha operatera	112 dB(A)
Nivo zvuka, LWA	119 dB
Ekvivalentna razina vibracija (AHV, eq)	6,6 m/s <sup>2</sup>

**Podmazivanje**

Tip uljne pumpe	podesiva
Zapremnina rezervoara ulja	0,42 lit

**Karakteristike motora**

Zazor elektroda	0,5 mm
Vrsta svjeće	NGK CMR6H
Brzina praznog hoda	2800 o/min
Zazor bobine	0,3 mm
Broj okretaja pri maksimalnoj snazi	9600 rpm
Izlazna snaga	5,10 kW
Hod klipa	39 mm
Promjer cilindra	53 mm
Zapremnina cilindra	86,00 cm <sup>3</sup>
Potrošnja goriva	450 g/kWh
Težina (bez rezne opreme)	7,5 kg
Zapremnina rezervoara	0,86
Zapremnina rezervoara goriva	0,86 l

**Serijska oprema**

Lanac	C85
Vodilica	20"-RSN

**X-Torq®**

Omogućuje nižu potrošnju goriva i smanjenu razinu ispušnih plinova u skladu s najstrožim svjetskim propisima o zaštiti okoliša.

**Brzo ubrzanje**

Mala težina na svim pokretnim dijelovima motora znači brzo ubrzanje.

**Zadržani vijci na starteru**

Zadržavajuća funkcija sprječava gubitak vijaka koji drže starter.