

**Naziv:**

čistač šikare H 129R

Kataloški broj:

967 19 33-05

Ukratko o proizvodu:

Motorni čistač 129R ima snažan motor od 27 ccm i profesionalnu kvalitetu - u kombinaciji s fokusom na jednostavnost korištenja.

Tehnički podaci:**Dimenzije**

| | |
|----------------|---------|
| Težina | 5,40 kg |
| Duljina cijevi | 1483 mm |
| Promjer cijevi | 25,4 mm |

Vibracije i buka

| | |
|-------------------------------|----------|
| Jačina buke kod uha operatera | 94 dB(A) |
| Nivo zvuka, LWA | 114 dB |

| | |
|---|-----------------------|
| Ekvivalentna razina vibracija (AHV, eq) | 4,23 m/s ² |
|---|-----------------------|

Serijska oprema

| | |
|--------------|-----------------------------|
| Glava flaksa | R25 |
| Naramenice | standardne duple naramenice |
| Nož za travu | 255-4 |

Motor

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Brzina angažiranja spojke | 4200 o/min |
| Brzina praznog hoda | 2800 0/min |
| Svjećica | NGK CMR6A |
| Potrošnja goriva | 495 g/kWh |
| Zapremnina rezervoara | 0,34 lit |
| Broj okretaja pri maksimalnoj snazi | 8.000,00 o/min |

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Izlazna snaga | 0,85 kW |
| Zapremnina cilindra | 27,60 cm ³ |

Detalji o proizvodu:**Prozirni spremnik goriva**

Prozirni spremnik za gorivo za lakše punjenje i provjeru ispunjenosti.

Standardne dvostruke naramenice

Standardne naramenice za lakše motorne čistače.

Automatski povratni prekidač za zaustavljanje

Kada se stroj isključuje, gumb za zaustavljanje automatski se vraća u početni položaj za pokretanje bez problema.