




**GSD**

3-fazna  
50Hz

Pumpa s miješalicom  
- za profesionalnu upotrebu


Teška pumpa za pjesak - posebno čelično radno kolo i usisna ploča uvelike su povećali vijek trajanja pumpe. Kućište je dizajnirano da ima široko područje za prolaz, potpunu gustoću i antiabrazivni materijal






## Snažno miješanje

Miješalica montirana na produžetku osovine motora snažno miješa tekućinu za lagani i učinkoviti prijenos blata i mulja.



Posebno čelično radno kolo i usisna ploča uvelike su povećali vijek trajanja pumpe. Kućište je dizajnirano da ima široko područje za prolaz, potpunu gustoću i antiabrazivni materijal. 4-polni motor upotrebljava se za postizanje jednostavne strukture koja iskazuje izvrsnu izdržljivost i raznovrsnost. Spiralna struktura, izvrsno pomaže prolazu pijeska, zemlje, mulja ili blata - bez začepljenja.




## Vodenim omotač

Unutarnje i vanjsko kućište motora - protočni dizajn - savršeno hlađenje u uvjetima suhe vožnje

## Komponente:

001	Kabel
003	Brtvenica
006	Ulas kabela
020	Kućište pumpe
021	Radno kolo
022	Usisna ploča
023	Cjedilo
024	Miješalica
025	Mehanička brtva
026A	Uljna brtva
026B	Uljna brtva
026C	Labirintni prsten
028	Srednja ploča
029	Kućište za ulje
030	Razdjelnik za ulje
034	Habajući prsten
035A	Čep za ulje
035B	Čep za ulje
036	Sredstvo za podmazivanje
046	Ventil za odzračivanje
050	Poklopac motora
052A	Gornji ležaj
052B	Donji ležaj
053	Zaštita motora
054	Osovina
055	Rotor
056	Stator
060	Kućište ležaja
062	Poklopac ležaja
064	Kućište motora
065	Omotač
071	Rukavac osovine
072	Okasti vijak
090,	Senzor propusnosti



## Specifikacije:

Model	Krivulja označena bojom	Provrt mm	Izlazna snaga motora kW	Nazivna struja A	Dobavna visina maks. m	Kapacitet maks. l/min	Suha masa kg / bez kabela	Maks. promjer rupica ø mm	Otpornost na tlak maks. m	Duljina kabela m
GSD-55-4	● 1	250	55,0	123,0	38,0	9000	1215	25	20	20

ø Provrt za ispušt mm		250mm
Transportni medij		Šljam, mulj, tekućine koje sadrže blato s pijeskom i/ili bentonit
Temperatura		1 - 40 °C
Pumpa	Komponente	Radno kolo
		Brtva osovine
		Ležajevi
	Materijal	Radno kolo
		Kućište
		Usisna ploča
		Brtva osovine
Motor	Izolacija	
	Zaštita za motora (ugrađena)	
	Tip, polovi	
	Podmazivanje	
	faza/napon	
	Materijal	Kućište
		Osovina
		Kabel
Ispusni priključak		

250mm

Šljam, mulj, tekućine koje sadrže blato s pijeskom i/ili bentonit

1 - 40 °C

Radno kolo otvorenoga tipa

Dvostruka mehanička brtva

Oklopljeni kuglični ležajevi

Željezni lijev s kromom

Sivi lijev EN-GJL-201

Željezni lijev s kromom

Silicijev karbid u uljnoj kupki

Izolacijski razred F

Minijaturni štitnik

Indukcijski motor, 4 pola, IP69

Turbinsko ulje (ISO VG32)



3-fazno / 400V / 50Hz / pokretanje zvjezda-trokat

Sivi lijev EN-GJL-151

Nehrđajući čelik EN-X30Cr14

Gumeno, NSSHÖU

Priklučak za crijevo



### Dimenzije u mm:

Model	A	A1	B	D	H	W1
-------	---	----	---	---	---	----

GSD-55-4 1050 850 655 708 1927 510

W1: najniža razina tekuće vode

U slučaju abrazivnih i korozivnih primjena, normalno je da će se u određenim komponentama dogoditi snažnije trošenje. S obzirom na to, обратите pozornost na naše mrežno mjesto [www.tsurumi.eu/english/applications.htm](http://www.tsurumi.eu/english/applications.htm).



Doprinosimo svjetskom napretku i razumijevanju ekološkom proizvodnjom koja uzima u obzir prava radnika.

Dizajnirana za povećanu proizvodnju potpuno ugrađenim racionaliziranim proizvodnim sustavima, tvornica poduzeća Tsurumi u Kyoto (Japan) sadrži proizvodni kapacitet od punih 1 milijun pumpi godišnje. Moderna R&D postrojenja velikih razmjera nude optimalne uvjete za eksperimentiranje i testiranje čak i super velikih pumpi i za razvoj novih proizvoda da se prošire mogućnosti i primjene pumpi. Da se omoguće optimalni uvjeti za našu glavnu imovinu, naše radnike, kao i za okolinu, posebna se pažnja posvećuje optimiziranim radnim uvjetima s klimatizacijom, minimiziranim prašinom i emisijama ispušnih plinova, sveobuhvatnim recikliranjem i oporabom otpada.

## Tsurumi (Europe) GmbH

Wahlerstr. 10  
D-40472 Düsseldorf  
Tel.: +49 (0)211-4179373  
Faks: +49 (0)211-417937-480  
E-pošta: sales@tsurumi.eu  
[www.tsurumi.eu](http://www.tsurumi.eu)

Zadržavamo pravo da promijenimo specifikacije i dizajne navedene ovdje za poboljšanje bez prethodne najave. Naše su pumpe namijenjene samo za profesionalnu upotrebu. U slučaju da je društvo Tsurumi (Europe) GmbH, u iznimnim slučajevima, preuzeo jamstvo proizvođača, to ovlašćuje krajnjega korisnika da traži popravak besplatno od društva Tsurumi (Europe) GmbH zbog bilo kojeg kvara na proizvodu koji se dogodi tijekom jamstvenog razdoblja (vidjeti ispod), i kada potraživanja na temelju zahtjeva protiv prodavača ne postoje ili više ne postoje. U slučaju kvara, koji se može pripisati nepravilnom rukovanju krajnjega korisnika, neće se moći prijaviti tražbina na temelju jamstva. Iz jamstva više neće proizlaziti daljnja potraživanja, osim ako izričito nije utvrđeno nešto suprotno tome. Odluka hoće li ispravak biti u obliku zamjene ili popravka pripada društву Tsurumi (Europe) GmbH. Potraživanja će zastarjeti nakon tri mjeseca nakon isteka jamstvenog razdoblja, no ne prije isteka jamstvenog razdoblja koje vrijedi za prodavatelja. U slučaju dvojbe jamstveno će razdoblje odgovarati jamstvenom razdoblju koje vrijedi između krajnjega korisnika i njegova prodavatelja.



Con-GSD-HR

